



## VAIO Fit 15.5型ワイド

### 法人向け標準仕様

VAIOがお勧めするWindows.

※スペックの組合せについて、詳細は販売店でご確認ください

	VJF1511ALL1B	VJF1511ASL1B VJF1511ASM1B *1	VJF1511AUL1B VJF1511AUM1B *1	VJF1511AUS1B	VJF1511AXL1B VJF1511AXM1B *1	VJF1511AXS1B
OS	Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 64ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *2	Windows 7 Professional with Service Pack 1 32ビット (Windows 8.1 Pro 64ビットライセンスよりダウングレード) *2
プロセッサー *3	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2 GHz (最大3.10 GHz) *4 3次キャッシュメモリ：4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジに対応	インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー 2 GHz (最大3.10 GHz) *4 3次キャッシュメモリ：4 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジに対応	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70 GHz (最大2.70 GHz) *4 3次キャッシュメモリ：3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジに対応	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70 GHz (最大2.70 GHz) *4 3次キャッシュメモリ：3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジに対応	インテル® Core™ i3-4030U プロセッサー 1.90 GHz 3次キャッシュメモリ：3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジに対応	インテル® Core™ i3-4030U プロセッサー 1.90 GHz 3次キャッシュメモリ：3 MB 拡張版 Intel SpeedStep テクノロジー搭載、HTテクノロジに対応
メインメモリ *5	出荷時/最大  総スロット数 空きスロット数 (出荷時) メモリ転送チャンネル	出荷時/最大  総スロット数 空きスロット数 (出荷時) メモリ転送チャンネル	出荷時/最大  総スロット数 空きスロット数 (出荷時) メモリ転送チャンネル	出荷時/最大  総スロット数 空きスロット数 (出荷時) メモリ転送チャンネル	出荷時/最大  総スロット数 空きスロット数 (出荷時) メモリ転送チャンネル	出荷時/最大  総スロット数 空きスロット数 (出荷時) メモリ転送チャンネル
グラフィックアクセラレーター (統合型) 専用グラフィックアクセラレーター	デュアルチャンネル転送対応 インテル® HD グラフィックス 4400	デュアルチャンネル転送対応 インテル® HD グラフィックス 4400	デュアルチャンネル転送対応 インテル® HD グラフィックス 4400	デュアルチャンネル転送対応 インテル® HD グラフィックス 4400	デュアルチャンネル転送対応 インテル® HD グラフィックス 4400	デュアルチャンネル転送対応 インテル® HD グラフィックス 4400
液晶表示装置	画面サイズ 解像度 表面処理 タッチパネル	15.5 型ワイド (16:9) Full HD 1920 x 1080 WXGA 1366 x 768 グレア	15.5 型ワイド (16:9) WXGA 1366 x 768 グレア	15.5 型ワイド (16:9) WXGA 1366 x 768 グレア	15.5 型ワイド (16:9) WXGA 1366 x 768 グレア	15.5 型ワイド (16:9) WXGA 1366 x 768 グレア
ストレージ	HDD 約500 GB (500 GB x 1) *6 Serial ATA	HDD 約500 GB (500 GB x 1) *6 Serial ATA	HDD 約500 GB (500 GB x 1) *6 Serial ATA	HDD 約500 GB (500 GB x 1) *6 Serial ATA	HDD 約500 GB (500 GB x 1) *6 Serial ATA	HDD 約500 GB (500 GB x 1) *6 Serial ATA
光学ドライブ *7	タイプ CD-R 読みだし速度 DVD-R 読みだし速度 BD-R 読みだし速度 CD-R 書きこみ速度 DVD-R 書きこみ速度 BD-R 書きこみ速度	DVDスーパーマルチドライブ *8 最大24倍速 最大8倍速 - 最大24倍速 最大8倍速	DVDスーパーマルチドライブ *8 最大24倍速 最大8倍速 - 最大24倍速 最大8倍速	DVDスーパーマルチドライブ *8 最大24倍速 最大8倍速 - 最大24倍速 最大8倍速	DVDスーパーマルチドライブ *8 最大24倍速 最大8倍速 - 最大24倍速 最大8倍速	DVDスーパーマルチドライブ *8 最大24倍速 最大8倍速 - 最大24倍速 最大8倍速
主な入出力	ネットワーク (LAN)  USB  HDMI マイク入力 ヘッドホン出力	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x1, SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 出力 x1 *9 ステレオ、ミニジャック x1 ステレオ、ミニジャック x1	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x1, SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 出力 x1 *9 ステレオ、ミニジャック x1 ステレオ、ミニジャック x1	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x1, SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 出力 x1 *9 ステレオ、ミニジャック x1 ステレオ、ミニジャック x1	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x1, SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 出力 x1 *9 ステレオ、ミニジャック x1 ステレオ、ミニジャック x1	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T x 1 SuperSpeed USB (USB 3.0) port with charging function x1, SuperSpeed USB (USB 3.0) port x 1, Hi-Speed USB (USB 2.0) port x 2 出力 x1 *9 ステレオ、ミニジャック x1 ステレオ、ミニジャック x1
無線LAN *10, *11, *12, *13, *14		IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応	IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応	IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応	IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応	IEEE 802.11b/g/n/準拠 Wi-Fi 適合 WPA2対応
Bluetooth *10		Bluetooth® 4.0 準拠	Bluetooth® 4.0 準拠	Bluetooth® 4.0 準拠	Bluetooth® 4.0 準拠	Bluetooth® 4.0 準拠
カードスロット	メモリーカードスロット 対応SDメモリーカード	SDメモリーカード スロット x1 SDHC、SDXC対応、著作権保護機能非対応 *15, 16	SDメモリーカード スロット x1 SDHC、SDXC対応、著作権保護機能非対応 *15, 16	SDメモリーカード スロット x1 SDHC、SDXC対応、著作権保護機能非対応 *15, 16	SDメモリーカード スロット x1 SDHC、SDXC対応、著作権保護機能非対応 *15, 16	SDメモリーカード スロット x1 SDHC、SDXC対応、著作権保護機能非対応 *15, 16
セキュリティ機能	セキュリティチップ (TPM)	-	-	-	-	-
オーディオ機能	インターフェイス スピーカー  マイクロホン	インテル High Definition Audio準拠 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー 内蔵モノラルマイク	インテル High Definition Audio準拠 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー 内蔵モノラルマイク	インテル High Definition Audio準拠 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー 内蔵モノラルマイク	インテル High Definition Audio準拠 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー 内蔵モノラルマイク	インテル High Definition Audio準拠 内蔵ステレオスピーカー + サブウーファー 内蔵モノラルマイク
カメラ	カメラ仕様  有効画素数	"Exmor R for PC" CMOS センサー搭載 HDウェブカメラ 92 万画素	"Exmor R for PC" CMOS センサー搭載 HDウェブカメラ 92 万画素	"Exmor R for PC" CMOS センサー搭載 HDウェブカメラ 92 万画素	"Exmor R for PC" CMOS センサー搭載 HDウェブカメラ 92 万画素	"Exmor R for PC" CMOS センサー搭載 HDウェブカメラ 92 万画素
キーボード	言語 テンキー ストローク ピッチ バックライト	日本語配列 搭載 約 1.5 mm 約 19 mm -	日本語配列 搭載 約 1.5 mm 約 19 mm -	日本語配列 搭載 約 1.5 mm 約 19 mm -	日本語配列 搭載 約 1.5 mm 約 19 mm -	日本語配列 搭載 約 1.5 mm 約 19 mm -
入力デバイス		タッチパッド (ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (ジェスチャー機能対応)	タッチパッド (ジェスチャー機能対応)
主な付属品		ACアダプター VGAアダプター	ACアダプター VGAアダプター	ACアダプター VGAアダプター	ACアダプター VGAアダプター	ACアダプター VGAアダプター
電源		リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz)	リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz)	リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz)	リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz)	リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター (AC 100-240 V, 50/60 Hz)
バッテリー駆動時間 *17, *18	標準バッテリー (JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)) 標準バッテリー (JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0))	約6時間 約8時間	約6時間 約8時間	約6時間 約8時間	約6時間 約8時間	約6時間 約8時間
バッテリー充電時間 *19	標準バッテリー	約 4 時間	約 4 時間	約 4 時間	約 4 時間	約 4 時間
動作環境条件		動作時：温度5℃から35℃、湿度20%から80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)、保存時：温度-20℃から60℃、湿度10%から90% (ただし結露しないこと)	動作時：温度5℃から35℃、湿度20%から80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)、保存時：温度-20℃から60℃、湿度10%から90% (ただし結露しないこと)	動作時：温度5℃から35℃、湿度20%から80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)、保存時：温度-20℃から60℃、湿度10%から90% (ただし結露しないこと)	動作時：温度5℃から35℃、湿度20%から80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)、保存時：温度-20℃から60℃、湿度10%から90% (ただし結露しないこと)	動作時：温度5℃から35℃、湿度20%から80% (ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下)、保存時：温度-20℃から60℃、湿度10%から90% (ただし結露しないこと)
外形寸法		約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm *20	約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm *20	約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm *20	約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm *20	約 幅380.3 mm x 高さ25.1 mm x 奥行260.8 mm *20
本体質量		約 2.5 kg	約 2.5 kg	約 2.5 kg	約 2.5 kg	約 2.5 kg
省エネ法に基づくエネルギー消費効率	適用年度 区分/エネルギー消費効率 / ラベル / 目標値 / 達成率 *21 消費電力:動作時 *22 消費電力:スリープ時 消費電力:最大時	2011 M区分 0.045(AAA) / 2.25 / 5000 % 約11 W 約0.9 W 約65 W	2011 M区分 0.045(AAA) / 2.25 / 5000 % 約11 W 約0.9 W 約65 W	2011 M区分 0.051(AAA) / 2.25 / 4411 % 約11 W 約0.9 W 約65 W	2011 M区分 0.051(AAA) / 2.25 / 4411 % 約11 W 約0.9 W 約65 W	2011 M区分 0.073(AAA) / 2.25 / 3082 % 約11 W 約0.9 W 約65 W

\*1 ワープロ・表計算ソフトウェア Office Home and Business 2013搭載

\*2 本機はWindows 8.1 Pro Update搭載モデルですが、ダウングレード権行使により、出荷時はWindows 7 Professionalがプリインストールされています。一部機能に制限がありますので、詳しくは「Windows 7 32ビット版/64ビット版 ダウングレードにおける制限事項」ページでご確認ください

\*3 プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します

\*4 最大周波数はインテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジ 2.0利用時

\*5 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。32ビットOSが使用可能な領域は最大約3GBになります

\*6 1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです

\*7 使用するディスクによっては一部の記録/再生に対応していない場合があります

\*8 8cmディスクの書きこみには対応していません

\*9 著作権保護されたコンテンツを再生する場合には、HDCP規格に対応したディスプレイが接続されている必要があります。非対応のディスプレイを接続した場合は、著作権保護されたコンテンツは再生または表示できません。HDCP規格への対応を事前にご確認ください

\*10 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、回線の混雑状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません

\*11 IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります

\*12 IEEE 802.11nは、IEEE 802.11aもしくはIEEE 802.11b/gとの混在環境では、相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります

\*13 IEEE 802.11a/n/ac については、W52/W53/W56に対応(JEITAによる「5GHz帯無線LANの周波数変更」に関するガイドラインに基づく周波数表示)

\*14 IEEE 802.11a/n(5GHz)/ac 無線LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています

\*15 SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードの著作権保護機能には対応していません

\*16 お使いのVAIOでは、2013年8月時点で一般の販売店で購入できる2GBバイトまでのSDメモリーカード、32GBバイトまでのSDHCメモリーカード、および128GBバイトまでのSDXCメモリーカードでのみ動作確認を行っています。ただし、すべてのSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、およびSDXCメモリーカードでの動作を保証するものではありません

\*17 JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)およびJEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)にもとづく駆動時間です。駆動時間は使用状況および設定等により変動します

\*18 駆動時間は、搭載されている機能によって記載時間と異なる場合があります

\*19 充電時間は使用状況により、記載時間と異なる場合があります

\*20 突起部含まず

\*21 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能 (単位：ギガ演算) で除したものです

\*22 OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず (バッテリー搭載機種のみ)



#### 第4世代インテル® Core™ i7プロセッサー

最新のインテル®プロセッサー搭載の製品は、確かな性能をお手頃にお届けします。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook、Iris は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標です。